



1 460 mm

 1 785 mm (szerokość bez lusterek)
 2 046 mm (szerokość z lusterkami)

2 620 mm (rozstaw osi)

4 270 mm

| DANE TECHNICZNE | | 1.4 i-VTEC Type-S | 1.8 i-VTEC Type-S | 1.8 i-VTEC Type-S Plus |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| SILNIK | | | | |
| Typ | | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
| Pojemność skokowa | cm ³ | 1339 | 1799 | 1799 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | mm | 73×80 | 81×87,3 | 81×87,3 |
| Stopień sprężania | | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Moc maksymalna przy obr./min. | KM(kW) | 100 (73) / 6000 | 140 (103) / 6300 | 140 (103) / 6300 |
| Maksymalny moment obrotowy przy obr./min. | Nm | 127 / 4800 | 174 / 4300 | 174 / 4300 |
| Wtrysk | | wielopunktowy | wielopunktowy | wielopunktowy |
| Norma emisji spalin | | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 |
| EKONOMIKA | | | | |
| Rodzaj paliwa | | Pb95 | Pb95 | Pb95 |
| <i>Zużycie paliwa</i> | | | | |
| Cykl miejski | l/100 km | 7,3 | 8,8 | 8,8 |
| Cykl pozamijski | l/100 km | 5,0 | 5,5 | 5,5 |
| Cykl mieszany | l/100 km | 5,9 | 6,7 | 6,7 |
| Emisja CO ₂ | g/km | 135 | 155 | 155 |
| OSIĄGI | | | | |
| Prędkość maksymalna | km/h | 177 | 205 | 205 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | s | 13 | 8,9 | 8,9 |
| Elastyczność 60-100 km/h na 4 biegu | s | 13,9 | 9,3 | 9,3 |
| ZAWIESZENIE | | | | |
| Przednia oś | | kolumny MacPhersona | kolumny MacPhersona | kolumny MacPhersona |
| Tylna oś | | belka skrętna | belka skrętna | belka skrętna |
| KOŁA I OPONY | | | | |
| 16-calowe obręcze | | 205/55R16 85H | | |
| 17-calowe obręcze | | | 225/45R17 89V | 225/45R17 89V |
| UKŁAD HAMULCOWY | | | | |
| Hamulce z przodu | | tarcze wentylowane | tarcze wentylowane | tarcze wentylowane |
| Hamulce z tyłu | | tarcze | tarcze | tarcze |
| Średnica tarcz hamulcowych z przodu | mm | 282 | 282 | 282 |
| Średnica tarcz hamulcowych z tyłu | mm | 260 | 260 | 260 |
| WYMIARY | | | | |
| Długość | mm | 4270 | 4270 | 4270 |
| Szerokość bez lusterek | mm | 1785 | 1785 | 1785 |
| Szerokość z lusterkami | mm | 2046 | 2046 | 2046 |
| Wysokość bez anteny / z anteną | mm | 1460 / - | 1460 / - | 1460 / - |
| Rozstaw osi | mm | 2620 | 2620 | 2620 |
| Rozstaw kół przednich / tylnych | mm | 1505 / 1530 | 1505 / 1530 | 1505 / 1530 |
| Dopuszczalna liczba pasażerów | | 5 | 5 | 5 |
| Średnica zawracania (od środka koła) | m | 10,3 | 11,1 | 11,1 |
| <i>Pojemność bagażnika (VDA - litry)</i> | | | | |
| Siedzenia rozłożone | ltr | 415 | 415 | 415 |
| Siedzenia złożone | ltr | 1282 | 1282 | 1256 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ltr | 50 | 50 | 50 |
| Prześwit (z kierownicą) | mm | 140 | 140 | 140 |

| MASY | | 1.4 i-VTEC Type-S | 1.8 i-VTEC Type-S | 1.8 i-VTEC Type-S Plus |
|-------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Masa własna | kg | 1171 | 1191 | 1191 |
| Maksymalna masa całkowita | kg | 1690 | 1750 | 1750 |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | kg | 1200 | 1400 | 1400 |
| Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | kg | 500 | 500 | 500 |
| Maksymalny nacisk na hak | kg | 75 | 75 | 75 |
| Maksymalny nacisk na dach | kg | 80 | 80 | 80 |
| PRZENIESIENIE NAPĘDU | | | | |
| Napęd | | oś przednia | oś przednia | oś przednia |
| Układ kierowniczy | | elektrycznie wspomagany | elektrycznie wspomagany | elektrycznie wspomagany |
| <i>Przełożenie</i> | | | | |
| 1 bieg | | 3,461 | 3,142 | 3,142 |
| 2 bieg | | 1,869 | 1,869 | 1,869 |
| 3 bieg | | 1,235 | 1,303 | 1,303 |
| 4 bieg | | 0,948 | 1,054 | 1,054 |
| 5 bieg | | 0,809 | 0,853 | 0,853 |
| 6 bieg | | 0,727 | 0,727 | 0,727 |
| Bieg wsteczny | | 3,307 | 3,307 | 3,307 |
| Przełożenie końcowe | | 4,750 | 4,294 | 4,294 |
| WYPOSAŻENIE | | | | |
| TECHNICZNE | | 1.4 i-VTEC Type-S | 1.8 i-VTEC Type-S | 1.8 i-VTEC Type-S Plus |
| <i>Silnik</i> | | | | |
| 1.4 ltr benzyna 100 KM (Euro 5) | | ■ | | |
| 1.8 ltr benzyna 140 KM (Euro 5) | | | ■ | ■ |
| <i>Skrzynia biegów</i> | | | | |
| Manualna 6-biegowa skrzynia biegów | | ■ | ■ | ■ |
| NADWOZIE | | | | |
| Szklane panoramiczne okno dachowe | | | | ■ |
| Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | | ■ | ■ | ■ |
| Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne | | | | ■ |
| Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu | | | | ■ |
| Przednie reflektory ksenonowe typu HID z układem samopoziomującym | | | | ■ |
| Spryskiwacze reflektorów | | | | ■ |
| Przednie reflektory halogenowe | | ■ | ■ | |
| Przednie światła przeciwmgielne | | | | ■ |
| Automatyczne światła z czujnikiem zmroku | | | | ■ |
| Klamki zewnętrzne w kolorze srebrnym | | ■ | ■ | ■ |
| Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia | | ■ | ■ | ■ |
| Antena dachowa zintegrowana z tylną szybą | | ■ | ■ | ■ |
| Spoiler przy tylnej szybie | | ■ | ■ | ■ |
| Zderzaki w kolorze nadwozia | | ■ | ■ | ■ |
| Progi oraz listwy dolne w kolorze nadwozia | | ■ | ■ | ■ |
| Kierunkowskazy boczne zintegrowane z lusterkami zewnętrznymi | | ■ | ■ | ■ |
| FELGI | | | | |
| 16" aluminiowe | | ■ | | |
| 17" aluminiowe | | | ■ | ■ |
| Dojazdowe koło zapasowe | | ■ | ■ | ■ |
| WNĘTRZE | | | | |
| Tapicerka alcantara / materiał | | ■ | ■ | ■ |
| Skórzana kierownica | | ■ | ■ | ■ |
| Aluminiowe pedały | | ■ | ■ | ■ |
| KOMFORT I UDOGODNIENIA | | | | |
| Tempomat sterowany z kierownicy | | | | ■ |
| Klimatyzacja automatyczna | | ■ | ■ | |
| Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna | | | | ■ |
| Filtr przeciwpyłkowy | | ■ | ■ | ■ |
| Czujniki parkowania w kolorze nadwozia tył | | | | ■ |

| KOMFORT I UDOGODNIENIA | 1.4 i-VTEC Type-S | 1.8 i-VTEC Type-S | 1.8 i-VTEC Type-S Plus |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Lusterko w osłonie przeciwslonecznej kierowcy i pasażera | ■ | ■ | ■ |
| Podświetlenie lusterek w osłonach przeciwslonecznych | ■ | ■ | ■ |
| Podgrzewane fotele przednie | | | ■ |
| Manualnie regulowana wysokość fotela kierowcy | ■ | ■ | ■ |
| Klimatyzowany schowek pasażera | ■ | ■ | ■ |
| Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach | ■ | ■ | ■ |
| Elektrycznie regulowane szyby przednie z funkcją automatycznego opuszczania i podnoszenia | ■ | ■ | ■ |
| Popielniczka i zapalniczka | ■ | ■ | ■ |
| Podłokietnik przednich siedzeń | ■ | ■ | ■ |
| Oświetlenie z przodu i z tyłu | ■ | ■ | ■ |
| Oświetlenie przestrzeni na nogi | | | ■ |
| PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA I SCHOWKI | | | |
| Kieszka na oparciu fotela pasażera | ■ | ■ | ■ |
| Uchwyt na napoje z przodu | ■ | ■ | ■ |
| Uchwyt na napoje z tyłu | ■ | ■ | ■ |
| Uchwyt mocujący w bagażniku | ■ | ■ | ■ |
| Oświetlenie bagażnika | ■ | ■ | ■ |
| Tylne siedzenia składane asymetrycznie w stosunku 60/40 | ■ | ■ | ■ |
| SYSTEM AUDIO ORAZ SYSTEMY INFORMACYJNE | | | |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny MID | ■ | ■ | ■ |
| Głośniki z przodu i z tyłu | ■ | ■ | ■ |
| Głośniki wysokotonowe | | | ■ |
| Sterowanie radiem z kierownicy | ■ | ■ | ■ |
| Radio z RDS i odtwarzaczem płyt CD | ■ | ■ | ■ |
| System regulacji głośności w zależności od prędkości jazdy | ■ | ■ | ■ |
| System nawigacji satelitarnej z Bluetooth® | | | ○ |
| AUX Jack | ■ | ■ | ■ |
| USB | | | ■ |
| ZABEZPIECZENIA I BEZPIECZEŃSTWO | | | |
| System alarmowy ze zdalnym sterowaniem | | | ■ |
| ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół | ■ | ■ | ■ |
| EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania | ■ | ■ | ■ |
| VSA - System kontroli stabilności jazdy | ■ | ■ | ■ |
| System kontroli ciśnienia w oponach DWS | ■ | ■ | ■ |
| Przednie poduszki powietrzne SRS | ■ | ■ | ■ |
| Boczne poduszki powietrzne | ■ | ■ | ■ |
| Kurtyny powietrzne (z przodu i z tyłu) | ■ | ■ | ■ |
| Aktywne zagłówki przednie | ■ | ■ | ■ |
| Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix | ■ | ■ | ■ |
| 2 zestawy kluczyków z systemem zdalnego sterowania | ■ | ■ | ■ |

■ standard

○ opcja

System nawigacji satelitarnej z Bluetooth® - 5 000 PLN

Dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO₂ oraz masy pojazdu uzyskano w pomiarach przeprowadzonych zgodnie z procedurą Komisji Europejskiej. Rzeczywisty poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ może różnić się od wartości podanych w niniejszej specyfikacji ze względu na styl jazdy, rodzaj nawierzchni, nasilenie ruchu, warunki pogodowe, ogólny stan pojazdu oraz poziom wyposażenia. Podana masa własna pojazdu dotyczy wersji podstawowej ze standardowym wyposażeniem. Opcjonalne wyposażenie może zwiększyć tę wartość, a jednocześnie obniżyć dopuszczalne obciążenie pojazdu. Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent dołoży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.